

Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG)

Luminaire avec ballast électronique

Lamps with electronic ballast

230VAC

Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical Data

Schutzart <i>Mode de protection</i> <i>Protection degree</i>	IP 67 (wasserdicht und staubdicht) <i>IP 67 (étanche à l'eau et étanche à la poussière)</i> <i>IP 67 (waterproof and dustproof)</i>
Gehäusematerial <i>Matière de l'enveloppe</i> <i>Enclosure material</i>	Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonate
Standard-Kabellänge <i>Longueur standard du cordon</i> <i>Standard cable length</i>	5 m Tdv-Kabel 2 · 1 mm ² (Thermoplast) inkl. Stecker Typ 11. Mehrpreis: Änderung der Kabellänge und der Kabelqualität inkl. Montage. <i>5 m câble Tdv 2 · 1 mm² (câble thermoplastique) fiche type 11 incl.</i> <i>Suppl. de prix: autre longueur de cordon et/ou autre qualité (montage inclus).</i> <i>5 m Tdv cable 2 · 1 mm² (thermoplastic) incl. plug type 11.</i> <i>Price add-ons: change to cable length and cable quality including assembly.</i>
Schutzklasse <i>Classe de protection</i> <i>Protection class</i>	II

Art.-Nr. <i>N° d'art.</i> <i>Art. N.</i>	Typ <i>Type</i> <i>Type</i>	PLC-Röhre <i>Tube PLC</i> <i>PLC-tube</i>	Bezeichnung <i>Dénomination</i> <i>Description</i>	Masse <i>Mesures</i> <i>Measurements</i> <i>in/en mm</i>			Gewicht kompl. <i>Poids complet</i> <i>Total weight</i>
				A	B	C	
71 11500	EHL	1x20 Watt	EHL mit PLC-Röhre, ohne Reflektor EHL avec tube PLC, sans réflecteur EHL with PLC tube, without reflector	380	85	54	1,050 kg
71 11501	EHL	1x20 Watt	EHL ohne PLC-Röhre, ohne Reflektor EHL sans tube PLC, sans réflecteur EHL without PLC tube, without reflector	380	85	54	1,050 kg
71 11502	EHL	1x20 Watt	EHL mit PLC-Röhre, mit Reflektor EHL avec tube PLC, avec réflecteur EHL with PLC tube, with reflector	380	85	54	1,050 kg
71 11503	EHL	1x20 Watt	EHL ohne PLC-Röhre, mit Reflektor EHL sans tube PLC, avec réflecteur EHL without PLC tube, with reflector	380	85	54	1,050 kg

