

Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG)
Luminaires avec ballast conventionnel
Lamps with conventional ballast

24VAC

Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical Data

Schutzart <i>Mode de protection</i> <i>Protection degree</i>	IP 68 (druckwasserdicht bis 100 m) <i>IP 68 (étanche à l'eau sous pression jusqu'à 100 m)</i> <i>IP 68 (watertight under pressure until 100 m)</i>
Gehäusematerial <i>Matière de l'enveloppe</i> <i>Enclosure material</i>	Polycarbonat/Messing Polycarbonate/laiton Polycarbonate/brass
Standard-Kabellänge <i>Longueur standard du cordon</i> <i>Standard cable length</i>	5m Tdv-Kabel 2 · 1 mm ² (Thermoplast) inkl. Stecker. Mehrpreis: Änderung der Kabellänge und der Kabelqualität inkl. Montage. <i>5 m câble Tdv 2 · 1 mm² (câble thermoplastique) fiche incl.</i> <i>Suppl. de prix: autre longueur de cordon et/ou autre qualité (montage inclus).</i> <i>5 m Tdv cable 2 · 1 mm² (thermoplastic) incl. plug.</i> <i>Price add-ons: change to cable length and cable quality including assembly.</i>
Schutzklasse <i>Classe de protection</i> <i>Protection class</i>	II

Art.-Nr. N° d'art. Art. N.	Typ Type Type	FI-Röhren Tubes FI FI-tubes	Lichtleistung Puissance lumineuse Luminous efficiency in/en/in Lumen	Masse Mesures Measurements in/en mm			Gewicht kompl. Poids complet Total weight
				A	B	C	
71 11201	WH 108 TR	1x8 Watt	360	550	36	25	ca. 2,3 kg
71 11251	WH 208 TR	2x8 Watt	720	510	60	40	ca. 2,7 kg

