Panneaux lumineux de sortie de secours Ex

Description

– boîtier robuste en polycarbonate
– technique LED hautement efficiente
– fonctionnement sans entretien pendant toute la durée de vie du produit

Caractéristiques techniques

Marquage selon Directive 2014/34/UE	
Gaz	Ⓔx II 2G Ex e ib mb IIC T6/T5
Poussière	Ⓔx II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat UE Examen de type	BVS 09 ATEX E 029
Indice de protection	IP 66 selon EN 60529
Classe de protection	I
Tension assignée	AC: 110-227 V, 50-60 Hz, DC: 110-250 V
Materiau du boîtier	polycarbonate
Vasque de protection	polycarbonate
Couleur du boîtier	gris clair RAL 7035
Puissance assignée	ca. 6 VA
Puissance assignée EXIT N	ca. 10 VA
Pile EXIT N	Accu NC 12 V / 800 mAh
Température ambiante admissible	–20°C jusqu'à 50°C
Source lumineuse**	LED haute performance, blanc
Bornes de connexion	3 bornes à double occupation 2,5 mm²
Entrées de câble	1 entrée de câble Ex e M20 · 1,5 (matière synthétique) 1 bouchon fileté Ex e M20 · 1,5
Montage	montage mural
Dimensions en mm (L x H x P)	356 · 175 · 76 mm
Reconnaissable	à 25 m

Luminaires de secours Ex type EXIT	No d'article	No E
EXIT y compris couvercle FD (flêche vers la droite)*	1 2191 000 001	927215079
EXIT y compris couvercle FG (flêche vers la gauche)*	1 2191 000 002	
EXIT y compris couvercle FB (flêche vers la bas)*	1 2191 000 003	
EXIT y compris couvercle clair, sans pictogramme	1 2191 000 004	

Luminaires de secours Ex type EXIT N	No d'article	No E
EXIT N y compris couvercle FD (flêche vers la droite)*	1 2191 030 001	927215179
EXIT N y compris couvercle FG (flêche vers la gauche)*	1 2191 030 002	
EXIT N y compris couvercle FB (flêche vers la bas)*	1 2191 030 003	
EXIT N y compris couvercle clair, sans pictogramme	1 2191 030 004	

contrôle de fonctionnement automatique avec test de service, durée nominale de fonctionnement de secours 3 h / plage de température pour la conservation des données 5°C jusqu'à 35°C

*D'autres pictogrammes et inscriptions sont également disponibles.
d'autres types disponibles