

Checkliste Klemmenkasten

Kunde _____ Projekt _____

EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 18 ATEX E 069 X IECEx BVS 18.0059X

Typ SAeb

Zündschutzart Ex eb IIC T6 Gb (Code 0) Ex ia/ib IIC T6 Gb (Code 1) U_i 690 VAC

Umgebungstemperatur -20 bis 40 °C (keine Kennzeichnung) -20 bis 50 °C -20 bis 60 °C

Artikel Nr. _____

Gehäuse			
<input type="checkbox"/> Polyester SAeb 2 3 . Abmessungen	B	H	T mm
<input type="checkbox"/> Edelstahl SAeb 6 1 . Abmessungen	B	H	T mm

Schraubklemme einfach UT

<input type="checkbox"/>	UT 2,5 mm ² grau
<input type="checkbox"/>	UT 4,0 mm ² grau
<input type="checkbox"/>	UT ___ mm ² grau
<input checked="" type="checkbox"/>	UT 2,5 mm ² blau
<input checked="" type="checkbox"/>	UT 4,0 mm ² blau
<input checked="" type="checkbox"/>	UT ___ mm ² blau
<input type="checkbox"/>	UT 2,5 mm ² PE
<input type="checkbox"/>	UT 4,0 mm ² PE
<input type="checkbox"/>	UT ___ mm ² PE

Federzugklemme einfach ST

<input type="checkbox"/>	ST 2,5 mm ² grau
<input type="checkbox"/>	ST 4,0 mm ² grau
<input type="checkbox"/>	ST ___ mm ² grau
<input checked="" type="checkbox"/>	ST 2,5 mm ² blau
<input checked="" type="checkbox"/>	ST 4,0 mm ² blau
<input checked="" type="checkbox"/>	ST ___ mm ² blau
<input type="checkbox"/>	ST 2,5 mm ² PE
<input type="checkbox"/>	ST 4,0 mm ² PE
<input type="checkbox"/>	ST ___ mm ² PE

Schraubklemme Doppelstock UTTB

<input type="checkbox"/>	UTTB 2,5 mm ² grau
<input type="checkbox"/>	UTTB 4,0 mm ² grau
<input checked="" type="checkbox"/>	UTTB 2,5 mm ² blau
<input checked="" type="checkbox"/>	UTTB 4,0 mm ² blau
<input type="checkbox"/>	UTTB 2,5 mm ² PE
<input type="checkbox"/>	UTTB 4,0 mm ² PE

Federzugklemme Doppelstock STTB

<input type="checkbox"/>	STTB 2,5 mm ² grau
<input type="checkbox"/>	STTB 4,0 mm ² grau
<input checked="" type="checkbox"/>	STTB 2,5 mm ² blau
<input checked="" type="checkbox"/>	STTB 4,0 mm ² blau
<input type="checkbox"/>	STTB 2,5 mm ² PE
<input type="checkbox"/>	STTB 4,0 mm ² PE

Zubehör

- Brücken _____ Anzahl
- Klemmenabdeckung
- Schirmanschlussklemmen 4 mm² _____ Anzahl
- Schirmschiene
- Erdschiene
- Klemmenbeschriftung: _____
- _____

Checkliste Klemmenkasten

Kabelverschraubungen

- Cooper GHG 960 Serie
- Cooper CAPRI Serie
- Hummel HSK-K Serie



Seite Y

	M12 x 1,5 sw
	M16 x 1,5 sw
	M20 x 1,5 sw
	M25 x1 ,5 sw
	M32 x 1,5 sw
	M40 x 1,5 sw

	M12 x 1,5 blau
	M16 x 1,5 blau
	M20 x 1,5 blau
	M25 x1 ,5 blau
	M32 x 1,5 blau
	M40 x 1,5 blau

Seite Z

	M12 x 1,5 sw
	M16 x 1,5 sw
	M20 x 1,5 sw
	M25 x1 ,5 sw
	M32 x 1,5 sw
	M40 x 1,5 sw

	M12 x 1,5 blau
	M16 x 1,5 blau
	M20 x 1,5 blau
	M25 x1 ,5 blau
	M32 x 1,5 blau
	M40 x 1,5 blau

Seite W

	M12 x 1,5 sw
	M16 x 1,5 sw
	M20 x 1,5 sw
	M25 x1 ,5 sw
	M32 x 1,5 sw
	M40 x 1,5 sw

	M12 x 1,5 blau
	M16 x 1,5 blau
	M20 x 1,5 blau
	M25 x1 ,5 blau
	M32 x 1,5 blau
	M40 x 1,5 blau

Seite X

	M12 x 1,5 sw
	M16 x 1,5 sw
	M20 x 1,5 sw
	M25 x1 ,5 sw
	M32 x 1,5 sw
	M40 x 1,5 sw

	M12 x 1,5 blau
	M16 x 1,5 blau
	M20 x 1,5 blau
	M25 x1 ,5 blau
	M32 x 1,5 blau
	M40 x 1,5 blau

- Verschlusselemente (rote Zapfen in Kabelverschraubungen)

Anzahl: _____

- Gewinde-Verschlusselemente

Anzahl: _____

Einsatz von Fremdprodukten:

Bemerkungen _____

Erstellungsdatum _____ Visum _____