

Ex-Bewegungsmelder für Zone 2

Description

Der hochfrequenz-Bewegungsmelder wird auf einem hochwertigen Befestigungsbügel aus Edelstahl (304L) montiert. Durch den Befestigungsbügel ist eine flexible Montage an der Decke, an einer Wand oder einem individuellen Trägerelementen gewährleistet. Der verbaute Bewegungsmelder wird durch den Kunden mittels Kabelverschraubung inkl. Zugentlastung angeschlossen, der Klemmbereich der verwendeten Kabelverschraubung beträgt 7...12mm.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Anschlussdose befindet sich ein Prüfnippel – für die wiederkehrende Druck-Halbwertzeit Prüfung – zur garantieren und Einhaltung der Explosionsschutz-Richtlinien. Jedes Gehäuse wird mit einem Überdruck von 0,3 kPa (3 mbar) geprüft und getestet.

Caractéristiques techniques

Marquage selon Directive 2014/34/EU

Gaz II 3G Ex nR IIC T6 Gc

Poussière

Certificat UE Examen de type BVS 20 ATEX E 103 X

IECEX Certificate of Conformity IECEX BVS 20.0081X

Tension 100...240V AC

Frequence 50/60 Hz

Pouvoir de coupure max. 300 W

Température ambiante admissible –20...60°C



No d'article

SANR-837-011007005-99-00001