

Luminaire longitudinaux ec 851 et ec 854

Description

- protection des LED contre les dommages mécaniques ou électrostatiques grâce à la construction en sandwich de la vasque et du réflecteur
- éclairage homogène grâce à la vasque satinée, perception agréable de la lumière, excellente limitation de l'éblouissement
- haut rendu des couleurs $Ra \geq 80$, adapté à presque tous les lieux de travail selon la directive sur les lieux de travail - système de fixation rapide FastFix
- système de fixation facile à monter, situé à l'extérieur, pour des distances de fixation variables sans devoir ouvrir le luminaire (accessoire)
- ballast électronique et réflecteur avec modules LED remplaçables sur place par du personnel qualifié

Caractéristiques techniques

Marquage selon Directive 2014/34/EU

Gaz

⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Poussière

⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

Certificat Examen de type UE
IECEX

IBEXU 23 ATEX B009 X
IBEXU 16 ATEX B006 X (Luminaire de secours)

Classe de température

T4

Classe de protection

I

Matériaux du boîtier

polyester renforcé de fibres de verre, gris

Capot de protection

polycarbonate satiné

Dimensions (LxPxH)

Tension assignée

220...240 V, 0 Hz, 50/60 Hz

CRI Ra

≥ 80

Température de couleur

5000 K

Température ambiante admissible

-30°C à 40°C

Entrée de câlotte

3 · M25 + 1 vis de bouchon


Type	Longueur	Lichtstrom	No d'article	N° ELDAS®
ec 851 06L22	678 mm	2170 lm	85-86600 7861	924 700 559
ec 851 06L42	678 mm	4120 lm	85-86600 7862	924 700 569
ec 851 12L60	1250 mm	6020 lm	85-86600 7860	924 700 549

Ex-Luminaire de secours

nD867F 06L22/3/4	678 mm	2170 lm (650 lm im Notbetrieb)	867050051	
nD867F 12L60/1/4 DIMDI	1250 mm	6020 lm (750 lm im Notbetrieb)	867050005	

Accessoire

	No d'article	N° ELDAS®
Fixation au mur et au plafond (1 paire) Inox 1.4302 pour une fixation variable	85-865019003	927 934 109
Wandbefestigung (1Paar) Stahl verzinkt 30°C mit 2 Schrauben M8	85-260000002	927 934 119
Wandbefestigung (1Paar) Stahl verzinkt 90°C mit 2 Schrauben M8	85-260000008	
Deckenschienen (1 Paar) Stahl verzinkt	85-900000002	





Luminaire longitudinaux eb 851 et eb 854

Description

- protection des LED contre les dommages mécaniques ou électrostatiques grâce à la construction en sandwich de la vasque et du réflecteur
- éclairage homogène grâce à la vasque satinée, perception agréable de la lumière, excellente limitation de l'éblouissement
- haut rendu des couleurs Ra \geq 80, adapté à presque tous les lieux de travail selon la directive sur les lieux de travail - système de fixation rapide FastFix
- système de fixation facile à monter, situé à l'extérieur, pour des distances de fixation variables sans devoir ouvrir le luminaire (accessoire)
- ballast électronique et réflecteur avec modules LED remplaçables sur place par du personnel qualifié

Caractéristiques techniques

Marquage selon Directive 2014/34/EU

Gaz
Poussière

⊕ II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb

⊕ II 2 G Ex db eb [ib] IIC T4 Gb (Luminaire de secours)

⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Certificat Examen de type UE
IECEX

IBExU 23 ATEX 1068 X

IBExU 17 ATEX 1026 X (Luminaire de secours)

Classe de température

T4

Classe de protection

I

Matériaux du boîtier

polyester renforcé de fibres de verre, gris

Capot de protection

polycarbonate satiné / clair

Tension assignée

220...240 V AC/DC, 0 Hz resp. 50/60 Hz

220...240 V AC, 50/60 Hz (Luminaire de secours)

CRI Ra

≥ 80

Température de couleur

6000 K


Température ambiante admissible

-30°C bis 55°C

Entrée de câblote

3 · M25x1.5

2 · M25x1.5 (Luminaire de secours)



Type	Longueur	Lichtstrom	No d'article	N° ELDAS®
eb 851 06L22	678 mm	2170 lm	85-86500 7861	924 700 539
eb 851 12L60	1250 mm	6020 lm	85-86500 7860	924 700 529

Ex-Luminaire de secours

e864F 12L60/1/2	1375 mm	6020 lm (750 lm im Notbetrieb)	864050002	
-----------------	---------	--------------------------------------	-----------	--

Accessoire

	No d'article	ELDAS®-Nr
Fixation au mur et au plafond (1 paire) Inox 1.4302 pour une fixation variable	85-865019003	927 134 109
Fixation au mur (1 paire) acier galvanisé 90°C avec vis M8	85-260000002	927 984 119
Wandbefestigung (1Paar) Stahl verzinkt 90°C mit 2 Schrauben M8	85-260000008	
Deckenschienen (1 Paar) Stahl verzinkt	85-900000002	